

AccuTec

FEIN – Accu Tec



TOOLimpex
CZECH REPUBLIC s.r.o.



Alle Rechte bei FEIN, insbesondere für den Fall der Schutzrethanmeldung.
Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.



TOOLimpex
CZECH REPUBLIC s.r.o.

Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, Česka republika
Mobil: +420 731 018 782

AccuTec

FEIN – Accu Tec



Alle Rechte bei FEIN, insbesondere für den Fall der Schutzrethanmeldung.
Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.



FEIN – AccuTec Li-Io 18V - Pistolscrewdriver 0,5 – 12Nm

■ Pistolscrewdriver ASM 18V for hard and soft connections

ISO 5393, VDI / VDE 2647 C_{mk}- Wert > 1,67 bei +/- 10 % (oriented to 6 Sigma)

			
Type	ASM 18-3PC	ASM 18-8PC	ASM 18-12PC
Order number	7 112 77 60 00 0	7 112 78 60 00 0	7 112 79 60 00 0
Torque range	0,5 - 3 Nm	1 - 8 Nm	4 -12 Nm
Speed rpm Factory setting	110 – 1200 600rpm	110 – 1200 600rpm	80 – 900 450rpm
Volt V	12 -18V	12 – 18V	12 – 18V
Weight incl. battery Kg	0,9	0,9	0,9
Tool holder	1/4"	1/4"	1/4"
Scope of supply	without battery & without charger		











FEIN – AccuTec Li-Io Multivolt - Angle Screwdriver 1,6 – 18Nm

■ Angle screwdriver

ISO 5393, VDI / VDE 2647 C_{mk}- Wert > 1,67 bei +/- 10 % (bezogen auf 6 Sigma)

			
Type	ASW 18-6PC	ASW 18-12PC	ASW 18-18PC
Order number	7 112 66 60 00 0	7 112 68 60 00 0	7 112 70 60 00 0
Torque range	1,2 - 6 Nm	3 - 12 Nm	6 - 18 Nm
Speed rpm Factory settings	100 – 1340 570 rpm	75 – 1020 430 rpm	65 – 900 375 rpm
Volt V	MV 12 – 18	MV 12 – 18	MV 12 – 18
Weight in Kg	1,0	1,0	1,2
Tool holder	WK	WK	WK 3/8“ 90102 017 020
Scope of supply:	ohne Winkelkopf & Akku		
	ohne Ladegeräte		



Type			
Tool mounting	1/4" square head	QuickIN 1/4" hexagon head	3/8" square head
Torque	up to 14Nm		
for baton offset screwdrivers	ASW 14-6 (PC), ASW 14-10 (PC), ASW 14-14 (PC), ASW 18-6 (PC), ASW 18-12 (PC)		
Order number	9 01 02 014 01 0	9 01 02 012 01 0	9 01 02 013 01 0

FEIN – AccuTec Li-Io Multivolt - Angle Screwdriver 12 – 60Nm

■ Angle screwdriver

ISO 5393, VDI / VDE 2647 C_{mk}- Wert > 1,67 bei +/- 10 % (bezogen auf 6 Sigma)

			
Type	ASW 18-30PC	ASW 18-45PC	ASW 18-60PC
Order number	7 112 62 60 00 0	7 112 63 60 00 0	7 112 64 60 00 0
Torque range	12 - 30 Nm	20 - 45 Nm	25 - 60 Nm
Speed rpm Factory settings	30 – 420 180 rpm	25 – 310 130 rpm	20 – 230 100 rpm
Volt V	MV 18	MV 18	MV 18
Weight in Kg	1,5	1,5	1,65
WZ Aufnahme	WK 3/8" o. 1/2"	WK 3/8" o. 1/2"	WK 1/2"
Scope of supply:	ohne Winkelkopf & Akku		
	ohne Ladegeräte		

