

Cleco[®]
Production Tools

CellClutch[™]

Akumulátorové montážní nástroje



TOOLimpex
CZECH REPUBLIC s.r.o.

CHYTRÉ NEBYLO NIKDY TAK JEDNODUCHÉ.



**AKUMULÁTOROVÉ MONTÁŽNÍ NÁSTROJE, KTERÉ JSOU CHYTRÉ,
ALE JEDNODUCHÉ, NABÍZEJÍ MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ K VAŠÍ LINCE.**

CHYTRÉ NEBYLO NIKDY TAK JEDNODUCHÉ

CellClutch[™] společnosti Cleco je nejnovější inovace v oboru akumulátorových montážních nástrojů. Tento nástroj je dokonalou aktualizací pneumatického nářadí. CellClutch nabízí jednoduchost mechanické spojky a chytré funkce programovatelných postupů a standardního počítání sérií.



Chytré.

Programovatelné postupy se standardním počítáním sérií

CellClutch může obsluze signalizovat, zda je série kompletní, nebo ji upozornit na křížové či opakované závity v příslušné sérii. Programovatelné postupy pomáhají eliminovat nákladné chyby a zajišťují kvalitu a přesnost od samého začátku.



Jednoduché.

Cleco Clutch

Mechanicky nastavitelná spojka zajišťuje včasné vypnutí, které kontroluje utahovací moment.

Platforma s jediným akumulátorem

V celém akumulátorovém systému pro snížení složitosti a nákladů vašeho podniku.



Chytré.
Jednoduché.

Ověřený systém Cleco Clutch

Bezpečnost, přesnost a opakovatelnost s CMK > 1,67 (s tolerancí +-10% v souladu s normou ISO 5393)

Programovatelné postupy se standardním počítáním sérií

Ušnadňuje vaši práci s až 7 programovatelnými fázemi prostřednictvím rozhraní USB. Standardní vlastnosti zahrnují počítání sérií, parametry úhlů nebo trvání a nastavení otáček

Barevné kontrolky

Sledujte obrobek jasněji s vestavěným pracovním světlem a sekundární zpětnou vazbou obsluhy „ok/not ok“

Provozní stavová kontrolka

Sledujte jasně a jednoduše průběh a početní stav série s barevnými kontrolkami

Akumulátorové montážní nástroje CellClutch™ jsou chytré, ale jednoduché, nabízejí možnost programování k vaší lince.

Varování při nízkém nabití akumulátoru

Vypnutím při nízkém nabití akumulátoru zabráňují dotahování s nedostatečným utahovacím momentem



PRAVÝ ÚHEL

MODEL	POČET OTÁČEK		Nm		Ft-lb		HMOTNOST* kg (lb)	DÉLKA mm (in)	ZE STRANY DO STŘEDU mm (in)	VÝŠKA mm (in)	VÝSTUP
	ot/min	ot/max	Min Kroučící moment	Max Kroučící moment	Min Kroučící moment	Max Kroučící moment					
CLBA083	92	915	2,2	8	1,6	5,9	1,46 (3,2)	452,4 (17,81)	12,5 (0,49)	76,0 (2,99)	3/8" Square Drive
CLBA123	65	650	3,3	12	2,4	8,8	1,46 (3,2)	452,4 (17,81)	12,5 (0,49)	76,0 (2,99)	3/8" Square Drive
CLBA203	36	360	8,3	21	6,1	15,5	1,73 (3,8)	492 (19,37)	15,0 (0,59)	76,0 (2,99)	3/8" Square Drive
CLBA303	26	255	8,3	30	6,1	22,1	1,73 (3,8)	492 (19,37)	15,0 (0,59)	76,0 (2,99)	3/8" Square Drive
CLBA403	19	190	15,1	41	11,1	30,2	1,83 (4,0)	513 (20,20)	18,5 (0,73)	76,0 (2,99)	3/8" Square Drive

*Hodnoty nezahrnují akumulátor. 2ah Akumulátor má hmotnost 0,43 kg. 5ah Akumulátor má hmotnost 0,72 kg.

PISTOLE



MODEL	POČET OTÁČEK		Nm		Ft-lb		HMOTNOST* kg (lb)	DÉLKA mm (in)	ZE STRANY DO STŘEDU mm (in)	VÝŠKA mm (in)	VÝSTUP
	ot/min	ot/max	Min Kroučící moment	Max Kroučící moment	Min Kroučící moment	Max Kroučící moment					
CLBP02Q	177	1770	0,6	2	0,4	1,5	1,04 (2,3)	213,5 (8,41)	28,5 (1,12)	209 (8,23)	1/4" šestihran pro rychlé uvolnění
CLBP04Q	177	1770	1,1	4	0,8	2,9	1,04 (2,3)	213,5 (8,41)	28,5 (1,12)	209 (8,23)	1/4" šestihran pro rychlé uvolnění
CLBP08Q	95	985	2,1	8	1,5	5,9	1,04 (2,3)	213,5 (8,41)	28,5 (1,12)	209 (8,23)	1/4" šestihran pro rychlé uvolnění
CLBP12Q	70	700	3,2	12	2,4	8,8	1,04 (2,3)	213,5 (8,41)	28,5 (1,12)	209 (8,23)	1/4" šestihran pro rychlé uvolnění

*Hodnoty nezahrnují akumulátor. 2ah Akumulátor má hmotnost 0,43 kg. 5ah Akumulátor má hmotnost 0,72 kg.



INLINE

MODEL	POČET OTÁČEK		Nm		Ft-lb		HMOTNOST* kg (lb)	DÉLKA mm (in)	ZE STRANY DO STŘEDU mm (in)	VÝŠKA mm (in)	VÝSTUP
	ot/min	ot/max	Min Kroučící moment	Max Kroučící moment	Min Kroučící moment	Max Kroučící moment					
CLBS02Q	177	1770	0,6	2	0,4	1,5	0,97 (2,1)	382 (15,04)	28,5 (1,12)	76 (2,99)	1/4" šestihran pro rychlé uvolnění
CLBS04Q	177	1770	1,1	4	0,8	2,9	0,97 (2,1)	382 (15,04)	28,5 (1,12)	76 (2,99)	1/4" šestihran pro rychlé uvolnění

*Hodnoty nezahrnují akumulátor. 2ah Akumulátor má hmotnost 0,43 kg. 5ah Akumulátor má hmotnost 0,72 kg.

AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY



MODEL	POPIS
T50-1000497	18V, akumulátor 2,0 Ah (0,43 kg/0,94 lb)
T50-1000498	18V, akumulátor 5,0 Ah (0,72 kg/1,60 lb)
T50-1000499	18V rychlonabíječka (Severní Amerika)
T50-1000500	18V 6vystupová sekvenční nabíječka (Severní Amerika)
T50-1000506	18V rychlonabíječka (Evropa, Střední Východ, Afrika)
T50-1000507	18V nabíječka (Brazílie)
T50-1000508	18V 6vystupová sekvenční nabíječka (Evropa, Střední Východ, Afrika)
T50-1000543	18V nabíječka (Argentina)
T50-1000544	18V rychlonabíječka (Spojené království)
T50-1000545	18V rychlonabíječka (Čína)
T50-1000546	18V rychlonabíječka (Japonsko)
T50-1000547	18V 6vystupová sekvenční nabíječka (Spojené království)